无人叉车AGV及
移动机器人系统供应商

深璟胜

选型参数
xuanxing can shu

● 标配 ○ 选配 —无

型号		小地牛	mini堆垛叉车	搬运式叉车	堆垛式叉车	前移式叉车	平衡重叉车	三向叉车
基础参数	外观尺寸（L*W*H）（mm）	1460*735*430	1560*882*1800	1900*800*2000	2200*800*2000	2350*988*2000	2700*1030*2000	3000*1550*3160
	自重（含电池）（kg）	180	680	750	1450	1800	2350	5600
	载重（kg）	500/1000	1400	2000/3000	1600（可配1200、1400、2000）	1200/1500	1200（可配800、1600、2000）	1500
	标准举升高度（mm）	70	125-3000	125	2700（可配2000-5500）	3000（可配2700-4500）	2700（可配2000-5500）	4500（可配2500-9000）
	货叉尺寸（s/e/l）（可定制）（mm）	60/186/1150	55/180/1150	64/170/1150	60/185/1150	40/100/1070	35/100/1070	50/125/1200
	货叉外宽（mm）	520/570/680	680	540/680	570/680	200-650	210-680	265-760
	货叉面离地高度（mm）	85	85	85	90	40	35	50
性能	运行速度（分段可调）（mm/s）	0-1000	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1000
	导航方式	SLAM导航/反射板导航	SLAM导航/反射板导航	SLAM导航/反射板导航	SLAM导航/反射板导航	SLAM导航/反射板导航	SLAM导航/反射板导航	SLAM导航/反射板导航
	重复定位精度（mm）	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10
	举升速度 满载/空载（mm/s）	100/150	115/170	47/65	108/160	110/180	145/220	200/250
	下降速度 满载/空载（mm/s）	130/100	160/125	75/70	185/155	220/210	200/200	340/340
	最小转弯半径（mm）	980	1130	1627	1662	1600	1600	1980
	最大爬坡度 满载/空载（%）	2/4	3/5	5/8	5/8	6/10	6/10	5/8
	运动方式	前进后退，左右转弯，原地旋转	前进后退，左右转弯，原地旋转	前进后退，左右转弯，原地旋转	前进后退，左右转弯，原地旋转	前进后退，左右转弯，原地旋转	前进后退，左右转弯，原地旋转	前进后退，左右转弯，原地旋转
	最小通道宽度（mm）	2000	2500	2900	3200	3400	3700	1650
动力电池	锂电池类型	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂
	电池容量	48V/25AH	24V/180AH	24V/202AH	24V/202AH	24V/230AH	24V/202AH	48V/405AH
	额定运行时间（h）	3-6	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
	充满充电时间（h）	1	2	2	2	2	2	2
安全防护	激光防撞	●	●	●	●	●	●	●
	叉齿检测（光电/超声波）	●	●	●	●	●	●	●
	机械防撞	●	●	●	●	●	●	●
	急停按钮、声光报警、货物检测	●	●	●	●	●	●	●
	射灯警示	—	●	●	●	●	●	●
	3D视觉识别托盘	○	○	○	○	○	○	●
	3D视觉防撞	○	○	○	○	○	○	○
其他	车载显示屏	—	7寸触摸屏	15寸触摸屏	15寸触摸屏	15寸触摸屏	15寸触摸屏	15寸触摸屏
	操作模式	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动
	充电模式	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动
	通信方式（漫游）	无线通信	无线通信	无线通信	无线通信	无线通信	无线通信	无线通信